

# FICHA TÉCNICA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>DIMENSIONES</b>         |  |
| Largo                      | 85 cm  |
| Ancho                      | 58 cm  |
| Alto                       | 142 m  |
| Peso                       | 124 Kg   |
| <b>CAPACIDAD TOLVA</b>     | 170L   |
| <b>RUEDAS</b>              | 2 x 260 mm Hinchables                              |
| <b>PATAS</b>               | De goma  |
| <b>CONEXIÓN ELÉCTRICA</b>  | 220V/50 Hz 16A                                     |
| <b>POTENCIA DE ENTRADA</b> | 3,7 KW   |
| Desmenuzado                | 1,1 KW   |
| Soplador                   | 2 x 1,3 KW   |
| Total Input                |  |
| <b>TIPO DE DESMENUZADO</b> | DOBLE DE 4 EJES                                    |
| 1er DESMENUZADO            | De doble eje                                       |
| 2 º Desmenuzado            | De doble eje                                       |
| Paso de material           | Regulable por compuerta manual 6 posiciones        |
| <b>SALIDA DE AIRE</b>      |  |
| Presión de salida          | 350mBar  |
| Potencia                   | Regulable por mpotenciómetro                       |
| Tubo de salida             | 63 mm  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>      | DOBLE MANDO DE SERIE, TELEMANDO OPCIONAL           |
| Mandos fijos en máquina    | Permite encender y apagar la máquina               |
| Mando control 50m          | Start/Stop Desmenuzado y Aire + Potenciómetro Aire |
| Telemando                  | Opcional   |
| <b>RENDIMIENTO</b>         | 30-50 SACOS/H                                      |